

freelay® 3.000

Technische Beschreibung:

Die hier aufgeführten Optionen sind **nicht** für jeden Aufstellertyp lieferbar.
 Genaue Informationen erhalten Sie in unserem Online-Shop unter www.werbepylone-24.de!

Ständerprofile

- komplett verschweißtes 80 mm starkes Aluminiumrohr
- andere Rohrdurchmesser (60, 100, 120 mm) optional erhältlich
- Schweißnähte gespachtelt und geschliffen

Farbgebung der Profile

- RAL lackiert / Rostoptik
- 2-Schicht-Metallic / Graffitienschutz

Werbeflächen

- aus weißem 4 mm Aludibond
- mit Glashaltern befestigt, die je nach Farbgebung der Profile lackiert sind

Beleuchtung

- ohne

Beschriftung

- optional möglich mit Folien oder Digitaldrucken
- natürlich auch mit von Ihnen angelieferten Drucken / Folien



Fertigung / Lieferung / Montage

- Die Produktionszeit beträgt 10 Werktage.
- Die Montage erfolgt durch einbetonieren in den Boden, optional mit Fussplatten zum aufschrauben.
- Die Aufsteller werden komplett montiert und anschlussfertig geliefert.
- Neutrale Direktlieferung mit unserem Fachspediteur zu Ihnen oder Ihrem Kunden.
- Auf Wunsch montieren unsere Monteure Ihren Aufsteller bei Ihnen vor Ort.

Größen- und Typenübersicht freelay® 3.000

Höhe	Breite				
	710	810	910		
2350	L				
	500 x 1450				
2350		L			
		600 x 1450			
2350			L		
			700 x 1450		

Werbefläche = Breite x Höhe in mm

Typ	3.000	3.100
	Beleuchtet	Unbeleuchtet
L		✓



DER SPEZIALIST FÜR WEGWEISENDE WERBUNG

Pylonix.de ist eine Marke der Firma Werbe-Ideen24

Inh. Dipl.-Ing. Thomas Schiller

Lindenstraße 10 | D-27419 Sittensen

Tel. 04282 / 594 73 40 · Fax 04282 / 594 73 32

E-Mail: mail@werbeideen24.eu